



丙烯酸清漆

欢迎购买我厂**丙烯酸清漆**产品。我厂生产的**丙烯酸清漆**全部通过 ISO9001 国际认证, 各类**丙烯酸清漆**产品全部通过 3C 认证, 各种**丙烯酸清漆**质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



B01-3 丙烯酸清漆 (16 公斤/桶, 4-5 平方/公斤, 销售热线: 18953952255)

- 一、组成: 由丙烯酸树脂, 溶于酯类、醇类、苯类的混合溶剂中, 并加入增塑剂调制而成。
- 二、特性: 具有良好的耐候性, 较好的附着力, 但耐汽油性较差。
- 三、用途: 适用于金属表面的装饰与保护。
- 四、技术要求: HG/T2593-94

项目	指标
原漆外观	无色透明液体, 无机械杂质, 允许轻微带乳光
漆膜颜色及外观	漆膜无色或微黄透明, 平整光亮
弯曲试验 mm≤	2
硬度 S (双摆) ≥	0.35
流出时间 (4#杯) S≥	20
不挥发特含量%≥	8
干燥时间, 实干 h<	2
划格试验 (级) ≤	2
耐水 8h	不起色, 不失光

五、施工参考

- 1、使用前用 X-5 丙烯酸漆稀释剂稀释, 若粘度过高, 喷涂时会出现拉丝现象, 施工时若温度过高, 溶剂挥发过快, 影响流平和漆膜表现。
- 2、刷涂、空气喷涂均可。

六运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)