



锤纹漆

欢迎购买我厂锤纹漆产品。我厂生产的锤纹漆全部通过 ISO9001 国际认证, 各类锤纹漆产品全部通过 3C 认证, 各种酯锤纹漆质量全面达标, 主要产品有民用涂料, 工业涂料, 防腐涂料, 木器家具涂料, 建筑装饰涂料等。



锤纹漆 (14 公斤/桶, 3-4 平方/公斤, 销售热线: 118953952255)

- 一、组成: 由改性醇酸树脂、专用色浆、助剂及铝粉等制造耐成。
- 二、特性: 花纹清晰、色泽鲜艳, 施工方便。
- 三、用途: 适用于室内各种机床设备、豪华门窗、保险柜等表面的装饰。
- 四、技术要求: Q/ZLNQ039-2003

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合标准, 花纹清晰
粘度 (涂-4 粘度计) S _z	80
干燥时间 min	表干≤30
柔韧性 min	1

五、施工参考

- 1、使用前将该漆彻底搅匀, 到漆面起均匀的锤纹花, 底材要处理干净。
- 2、用配套溶剂调整施工粘度, 以空气喷涂为主, 喷枪气压在 3-4kg/m² 进行施工。
- 3、喷涂距离约 20min 左右, 喷枪移动速度要稍慢且均匀。
- 4、正式施工前最好取样试喷, 以调整花纹的一致性。
- 5、不同的环境和施工条件, 将产生不同的锤纹效果。
- 6、喷涂漆膜较厚, 干硬时间较长。

六、运输、贮存

- 1、产品在运输时, 应防止雨淋、日光曝晒, 避免碰撞, 并应符合交通部门的有关规定。
- 2、产品应存放在阴凉通风处, 防止日光直接照射, 并隔绝火源, 远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施, 油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等, 避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

(注: 该说明书是我们试验和经验的积累, 可作为施工参考, 随着产品的不断改进, 有关数据随时会改变, 恕不另行通知)